Még nagyobb biztonság Önnek és családjának

A Hörmann szekcionált kapuk teljesítik a 13241-1 Európai Szabvány követelményeit!

vagy

Torziórugós technika

Húzórugós rendszer

Megvezetett futógörgők

Ujjbecsípés elleni védelem

Oldalsó benyúlás elleni védelem

Rejtett kötélvezetés

1 Torziórugós technika
Torziórugós technika integrált rugótörés-biztosítással: így a kapu még rugótörés esetén sem zuhan le.

2 Húzórugós rendszer
Zuhanásgátlás a húzórugós rendszer révén: az egyszerű vagy a dupla rugó-a-rugóban rendszer biztonságosan megtartja a kapulapot annak pozíciójában.

3 Megvezetett futógörgők
A biztonságosan megvezetett futógörgők akadályozzák a kisiklást.

4 Ujjbecsípés elleni védelem
Külső és belső oldali ujjbecsípés elleni védelem, még az integrált személybejáró ajtó környezetében is: a kapuelemek úgy vannak kialakítva, hogy a közöttük lévő rés mindig kisebb legyen, mint 4 mm. Így nincsenek becsípődés-veszélyes helyek, sem a lamellák között, sem a zsanéroknál.

5 Oldalsó benyúlás elleni védelem
A tokok oldalról teljesen zártak. Így a benyúlás nem lehetséges.

6 Rejtett kötélvezetés
Véd a sérülésektől, mert a kötélzet a tok és a kapulap között van elvezetve.

Még több biztonságot szeretne?
Forduljon a Hörmann szakkereskedőhöz!

HÖRMANN

Biztonsági csekklista régi garázskapukhoz

Mennyire biztonságos az Ön garázskapuja?

?	Van az Ön szekcionált kapujának lamellái között kívül-belül ujjbecsípés elleni védelem (rés kisebb, mint 4 mm)?	4		Igen ☐	Nem ☐
?	A kapulapi zsanérok is rendelkeznek ujjbecsípés elleni védelemmel?	4		Igen ☐	Nem ☐
?	Van a kapun körben védelem a beszorulással, vágással, elnyíródással és magával ragadással szemben?	4	5 6	Igen ☐	Nem ☐
?	Úgy vannak a futósínek kialakítva, hogy a futógörgők ne tudjanak kisiklani?	3		Igen ☐	Nem ☐
?	Biztosítva van a kapulap a lezuhanással szemben?	1	vagy 2	Igen ☐	Nem ☐
?	Biztosítva vannak a rugók rugótörés esetén a szétrepülés ellen?	1	vagy 2	Igen ☐	Nem ☐
?	Megáll az Ön torziórugós kapuja rugótörés esetén maximum 300 mm út megtétele után?	1		Igen ☐	Nem ☐
?	Garantálva van az Ön húzórugós kapuján, hogy rugótörés vagy kötélszakadás esetén nem lép fel 200 N-nál nagyobb kiegyenlítetlen súly?	2		Igen ☐	Nem ☐
?	A sérülések elkerülése végett az acél drótkötelek a kapulap és a tok között vannak vezetve?	6		Igen ☐	Nem ☐
?	Az acél drótkötelek 6-szoros biztonsági tényezővel rendelkeznek?	6		Igen ☐	Nem ☐
?	Meghajtással felszerelt szekcionált garázskapunál: az EN 13241-1 szabvány szerinti záróerők betartásra kerülnek?			Igen ☐	Nem ☐

HÖRMANN