



HŰTÖTT ÉS MÉLYHŰTÖTT TÉRI NYÍLÓAJTÓK

HID-80 és HID-120

HÖRMANN

HID-80 és HID-120 nyílóajtók

Hatékony, tartós, higiénikus

A HID-80 és HID-120 Hörmann nyílóajtók kifejezetten a hűtött és mélyhűtött téri legmagasabb szintű követelményekhez lettek kifejlesztve. Rendkívül hatékony szigeteléssel, emelő ajtópántokkal és jól átgondolt részletekkel megbízható védelmet nyújtanak a hőveszteség ellen – akár –28 °C-os hőmérséklet-tartományig. Egyedi méretekkel, higiénikus felületekkel és beépített tokfűtéssel (HID-120 modell) optimális megoldást kínálnak az élelmiszeripar, a logisztika és a kereskedelem számára.

Ajtótípus	HID-80	HID-120
Hőmérséklettartomány	0 °C-ig	–28 °C-ig
Ajtólap anyaga	Festett acél, PU-kihabosított	Festett acél, PU-kihabosított
RAL 9002 színű	●	●
Egyedi RAL-színben	○	○
Ajtólapvastagság (mm)	80	120
Szélesség (mm)	700 – 1230	700 – 1230
Magasság (mm)	1800 ¹⁾ – 2300	1800 ¹⁾ – 2300
Tokfűtés 1	–	●
Nemesacél ajtólap		
V2A szálcsiszolt	○	○
V2A körkörös csiszolt	○	○
V4A szálcsiszolt	○	○
V4A körkörös csiszolt	○	○
Pánt		
Horganyöntvény, emelőpánt 2	●	●
Nyílóajtó működtető egység ²⁾		
Lenyomókar zárnyelvvel 3	●	●
Lenyomókar zárnyelv nélkül	○	○
Csappantyús reteszelés 4	○	○
Kiegészítők		
PE-ütközésvédő 5 , 100 mm, 200 mm vagy 300 mm	○	○
Küszöblemez	○	○
Rögzítés faltípusnak megfelelően		
	Tégla fal	Szendvics- panel
Thermo-Blokktok	●	
Thermo-Blokktok panelburkolattal (bevonatos acél RAL 9002 színben)		●
Thermo-Blokktok panelburkolattal (szálcsiszolt nemesacél 6)		○
Thermo-blokktok, vinklis rögzítéssel	●	



1-szárnyú





Gyalogos közlekedés



Hidegálló –28 °C-ig
csak a HID-120 modell



Egyedi RAL-szín



● = alapfelszereltség ○ = opcionális felszereltség
– = nem kapható ¹⁾ nagyobb méretek külön rákérésre,
²⁾ valamelyik változat kötelező